



C/ Comerç nº36
Polígono Industrial Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca
(Barcelona) España
Tel. +34 93 682 15 14
Fax. +34 93 682 37 57
e-mail: info@globalracingoil.com

Síguenos en:

 facebook.com/GloblaRacingOil

 instagram.com/globalracingoil

GRO MOTOLINE
WWW.GLOBALRACINGOIL.COM

Distribuidor oficial

GRO
Global Racing Oil®

**NEW
PACKAGING**

MOTOLINE
WWW.GLOBALRACINGOIL.COM

ÍNDICE

3-6

MOTO 4T

FACTORY RACING SMART SCOOTER SPIRIT

7-10

MOTO 2T

PERFORMANCE 2T SYNT 10 SCOOTER OIL
KART 2 MIX 3 MOPED OIL

11-18

MOTO CARE

ULTRA 5	CHAIN LUBE DRY	AIR REPAIR GTS 30	GLOBAL WASH SHAMPOO
BRAKE FLUID DOT 4	CONTACT CLEANER	ANTICONGELANTE	GLOBAL LIMPIAMOTORES
BRAKE FLUID DOT 5.1	MULTISPRAY PTFE	FILTER CLEANER	GLOBAL GEL
FORK FLUID	RUST PENETRANT SPRAY	FOAM FILTER SPRAY	GLOBAL WHITE TF2
CHAIN LUBE	SILICON PLUS	FOAM FILTER OIL	

19-21

MOTO GEAR BOX

GEAR EXTREM
GEAR TRANS

22

GARDERING

UNIVERSAL 4T MOTOSIERRAS
UNIVERSAL 2T



En Davol Tecnologic, empresa con más de 20 años de experiencia dedicada a la preparación de motores de competición de moto del Campeonato del Mundo de velocidad, enduro, motocross, supermotard y raids, empleamos siempre los productos de la gama GRO Moto como parte de nuestra garantía profesional.

Hemos comprobado que empleando lubricantes de la gama GRO Moto nuestros motores se benefician de un menor desgaste en relación a otros lubricantes.

Por ello, no lo dude, para alargar la vida de su motor y mantener un alto rendimiento, GRO Moto es su mejor opción.



ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD





FACTORY

0W30 / 10W60

JASO MA2 - API SN

Lubricante 100% sintético motores especial competición

Lubricante formulado con exclusivas bases 100% sintéticas de altas prestaciones. Nueva gama aún más orientada a los exigentes requerimientos de la competición.

1L 4L 50L



SMART

10W40 / 15W50

JASO MA 2 - API SN / JASO MA 2 - API SN

Lubricante de motor sintético

Lubricante sintético de altas prestaciones formulado para ofrecer la máxima protección y eficiencia en motores de 4 tiempos. Diseñado para cumplir todos los requerimientos de los fabricantes de motores refrigerados por aire o agua.

1L 4L 50L 200L 1000L

RACING

5W40 / 10W30 / 10W50

JASO MA2 - API SN

Lubricante 100% sintético motores especial competición

Lubricante formulado con exclusivas bases 100% sintéticas de altas prestaciones. Supera los requerimientos de los motores de 4T que trabajan normalmente a altas revoluciones.

1L 4L 50L 200L 1000L



SCOOTER

0W 30 / 5W40

API SN

Lubricante 100% sintético especial scooter 4T

Lubricante 100% sintético y de altas prestaciones, recomendado para moto scooter 4T apto para utilización en carretera como en vías urbanas. Formulado para todo tipo de situaciones y climatología. Satisface especificaciones de motores del grupo Piaggio.

1L 50L 200L





SCOOTER

10W40

API SL

Lubricante sintético especial scooter 4T

Lubricante base sintética y de altas prestaciones SAE 10W40, recomendable para moto scooter 4T apto para utilización en carretera como en vías urbanas. Formulado para todo tipo de situaciones y climatología.

1L

50L

200L

SPIRIT

20W50

JASO MA2 - API SN

Lubricante multigrado de alto rendimiento

Lubricante formulado para ofrecer la máxima protección y eficiencia en motores de 4 tiempos. Diseñado para cumplir todos los requerimientos de los fabricantes de motores refrigerados por aire o agua.

1L

4L

50L

200L



**MÁXIMA POTENCIA
PARA TU MOTOR**





PERFORMANCE 2T

JASO FD / API TC + / ISO L-EGD

Lubricante 100% sintético especial competición pre mezcla

Lubricante 100% sintético diseñado para motores de competición 2T. Su sofisticada aditivación asegura la eliminación de residuos, vida y rendimiento de las bujías y evita el desgaste. Perfecta lubricación de las piezas que giran muy revolucionadas.

1L



SYNT 10

JASO FD / API TC + / ISO L-EGD

Lubricante 100% sintético pre mezcla e inyección.

Lubricante de bases 100% sintéticas para motores de 2T de altas prestaciones. Especial aditivación que reduce la fricción, evita formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías, aumenta la refrigeración y rendimiento del motor.

1L

KART 2

JASO FD / API TC + / ISO L-EGD

Lubricante 100% sintético especial competición pre mezcla

Lubricante de bases 100% sintéticas para motores de 2T de altas prestaciones. Contiene Castor oil. Recomendable para todos los motores de kart 2T (Parilla, RKD, Rotax) trabajando en condiciones extremas y alto régimen.

1L



MIX 3

JASO FC / API TC

Lubricante sintético especial pre mezcla e inyección

Nueva fórmula adaptada a la nueva generación de motos de mediana y pequeña cilindrada con sistema pre-mezcla o depósito separado. Mínima formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías.

1L





SCOOTER OIL / MOPED OIL

JASO FC / API TC

Lubricante sintético especial scooter pre mezcla e inyección

Nueva fórmula adaptada a la nueva generación de scooters y motos urbanas de mediana y pequeña cilindrada con sistema pre-mezcla o depósito separado. Mínima formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías.

125cc 1L 50L 200L

MOTO CARE CA



MEJORES SENSACIONES
POR DESCUBRIR



En mis mejores éxitos deportivos de resistencia en moto, siempre he tenido el apoyo de la marca GRO. Gracias a la calidad de sus productos en aceites y de mantenimiento, he conseguido acabar la prueba de resistencia más dura del mundo, DAKAR, este 2018 en 5º puesto y el 2017 en 3º posición. Tengo el convencimiento que con el apoyo de GRO toda meta es posible.

Fariés





ULTRA 5

Fluido mineral para frenos y embragues

Fluido mineral de bases parafínicas de alta calidad, indicado para el circuito de embrague de motocicletas. Evita la deformación de juntas y retenes, evitando las fugas.

500 ML



FORK FLUID

2,5W / 5W / 7,5W / 10W / 15W / 20W

KAYABA / SHOWA / OHLINS / MARZOCCHI / PAIOLI / WP

Aceite de horquillas

Lubricante sintético para horquillas diseñado para atender a las demandas de los sistemas modernos de suspensión de largos recorridos. El exclusivo aditivo utilizado protege las juntas prolongando la vida de las mismas y reduciendo las fugas.

1L

BRAKE FLUID DOT 4 - DOT 5.1

Fluido sintético para sistemas de frenos

Fluido sintético para sistemas de frenos de disco o tambor y mandos de embragues. Particularmente recomendado por su elevado punto de ebullición, para motocicletas.

500ML



CHAIN LUBE

CHAIN LUBE DRY

Spray para cadenas

Lubricante de alta adhesividad con alto poder de penetración, especialmente formulado para cadenas de motocicletas con o sin retenes. Altamente resistente a fuerzas centrífugas, agua y altas temperaturas.

200ML 500ML





CONTACT CLEANER

Desengrasante limpia-frenos

Spray de alta presión formulado para no dejar residuos. Desengrasa y limpia de restos carbonosos contactos, bujías, carburadores.

500ML



SILICON PLUS

Abrillantador

Potencia el brillo y reaviva los colores de carenados, plásticos, cuadros de mandos, llantas, guardabarros, guardabarros, vinilos y salpicaderos de motocicletas. Evita la deposición de polvo e insectos. Repele el agua y la humedad. Aplicar a 30 cm de la superficie a tratar.

500ML

MULTISPRAY PTFE

Lubricante multiusos

Lubricante multiuso con PTFE, que proporciona un coeficiente de fricción muy bajo. Excelente capacidad de penetración y antioxidante.

500ML

RUST PENETRANT SPRAY

Lubricante desbloqueante

Aceite disolvente de la herrumbre, de elevada penetración y capacidad lubricante. Protege de la humedad, libera componentes agarrados y lubrica pequeños mecanismos. Una vez rociado el punto deseado, deja actuar unos minutos.

500ML



AIR REPAIR GTS 30

Reparapinchazos

El spray indispensable en caso de pinchazo sin desmontar el neumático. Permite reparar el pinchazo y continuar circulando hasta el punto más cercano de servicio.

200ML





ANTICONGELANTE

GCC 10% - 30% - 50%

Anticongelante

Líquido anticongelante de altas prestaciones para toda clase de circuitos de refrigeración. Uso permanente todo el año, preparado para soportar temperaturas de -4°C, -18°C, -35°C punto de ebullición de 127°C. Fabricado bajo normas UNE 26.361 88. Contiene antiespumante, antioxidante y anticorrosivo para metales. Contiene Etilenglicol.

1L 5L 200L 1000L

FILTER CLEANER

Limpia filtros

Clean Filter es un limpiador de filtros de aire especialmente formulado para todo tipo de filtros de espuma, de baja agresividad para espuma y gomas de filtro. Elimina residuos de aceite, barro y tierra mejorando la filtración y sin dañar la capa porosa del filtro. Una vez limpio y seco se recomienda la utilización de FOAM FILTER OIL.

5L



GLOBAL WASH SHAMPOO

Detergente para moto

Líquido detergente de uso directo que permite eliminar fácilmente cualquier tipo de suciedad de todas las partes del vehículo, incluso en caso de suciedades difíciles (grasa, barro, etc.). No necesita disolución previa.

1L 5L

GLOBAL LIMPIAMOTORES

Desengrasante

Solvente de seguridad con gran poder desengrasante para limpieza de motores y piezas como sustituto de otros disolventes como gasolina, petróleo, disolventes.. Alto poder de penetración y rápido secado. Utilización puro o diluido al 50%.

50L 200L



FOAM FILTER SPRAY

FOAM FILTER OIL

Aceite para filtros

Protege el filtro del agua, polvo, arenillas y suciedad. En los filtros nuevos, empapar bien y escurrir. Para mantenimiento de filtros usados, limpiar bien la suciedad con disolvente, dejar secar bien y aplicar Foam Filter.

500ML 1L





GLOBAL GEL

Jabon de manos

Crema de manos desengrasante con micro partículas desengrasante anérgica para el lavado y el aseo de manos. Con componentes emulsionantes y emolientes que porporcionan un elevado poder de limpieza, dejando las manos suaves. PH neutro.

1KG 10KG

GLOBAL WHITE TF2

Grasa multifuncion

Grasa compleja multifuncional de larga duración. Adecuada para lubricar cualquier punto que esté en contacto con agua, agua salada o vapor, de gran poder adherente proporciona gran estanqueidad y lubricación.

200GR



MOTO GEAR BOX



RESISTENCIA SIN LIMITES





GEAR EXTREM

75W

API GL 5

Lubricante caja de cambio

Lubricante 100% sintético de competición para transmisiones y cajas de cambio con embrague húmedo. Baja viscosidad para una máxima lubricación en las condiciones más severas de uso. Especialmente diseñado para cajas de cambio de competición. Trial/Enduro/ Cross y Velocidad.

1L



GEAR TRANS

80W90

API GL 5

Lubricante caja de cambio

Lubricante de altas prestaciones formulado para grupo helicoidal y transmisiones por cardan. Formulado con aditivos de extrema presión que absorben las fuertes cargas de impacto frecuentes en la transmisión durante la aceleración y deceleración conllevando a una transmisión de potencia más eficaz y una vida más larga.

1L

GEAR TRANS

10W40

API GL 4

Lubricante caja de cambio

Lubricante sintético de altas prestaciones para cajas de cambio con embrague húmedo. Con aditivos especiales para obtener una baja viscosidad y elevada resistencia a altas temperaturas para asegurar un embrague y cambios de velocidades suaves y precisos.

150cc

1L



GEAR TRANS

85W140

API GL 5

Lubricante caja de cambio

Lubricante de altas prestaciones formulado para grupo helicoidal y transmisiones por cardan. Formulado con aditivos de extrema presión que absorben las fuertes cargas de impacto frecuentes en la transmisión durante la aceleración y deceleración conllevando a una transmisión de potencia más eficaz y una vida más larga.

150cc

1L





UNIVERSAL 4T

15W40

API SG

Lubricante multigrado de altas prestaciones
 Aceite Multigrado para todo tipo de motores 4T. Evita formación de residuos y depósitos, muy bajo contenido en cenizas y alto poder detergente-dispersante. Excelentes propiedades anti-oxidantes, anti-corrosión, anti-herrumbe y anti-espuma.

1L

5L

200L

UNIVERSAL 2T

JASO FC / API TC

Lubricante mineral de altas prestaciones
 Lubricante formulado para motores 2T, de engrase separado o pre-mezcla, que proporciona una película de extraordinaria resistencia que protege los pistones. Ciclomotores, motosierras, motocultores, generadores, compresores, maquinaria de jardinería.

1L

5L

MOTOSIERRAS

SAE 30

Lubricante para cadenas motosierra

Lubricante con base parafinada y neutra con elevada viscosidad que le confiere una alta adhesividad apropiada para la lubricación de cadenas de motosierras y alta capacidad anti desgaste.

5L

200L

1000L



INFORMACIÓN SOBRE NORMAS Y ESPECIFICACIONES

ISO Internacional Organización of Standardization

- ISO-L-EGB Equivalente a JASO FB
- ISO-L-EGC Equivalente a JASO FC
- ISO-L-EGD Superior a JASO-FC

JASO Japanese Automotive Standards

- JASO T904-48 test antifricción embrague húmedo y JASO M345 para motores de 2T.
- JASO MA/MA2 Motores 4 Tiempos Motocicleta con máximo comportamiento antifricción embrague húmedo.
- JASO MB Motores 4 Tiempos Motocicleta con bajo comportamiento anti fricción embrague.
- JASO FA Motores 2 Tiempos de rendimiento bajo.
- JASO FC Motores 2 Tiempos de rendimiento medio.
- JASO FC Motores 2 Tiempos de alto rendimiento, baja emanación humos de escape.
- JASO FD Motores 2T de alto rendimiento, baja emanación humos de escape y mayor requerimiento detergente.

GRADO DE VISCOSIDAD

Es la propiedad que permite al lubricante asegurar la protección y el rendimiento del motor en un rango de temperaturas. Éste viene determinado por la norma SAE.

GRADO FRÍO o GRADO INVIERNO

Cuanto más bajo es el valor de GRADO FRÍO, el lubricante es más fluido a temperaturas bajas o negativas.

GRADO CALIENTE o GRADO DE VERANO

Cuanto más alto es el valor de GRADO CALIENTE, el lubricante mantiene más su viscosidad a altas temperaturas.

SAE Society of Automotive Engineers

- SAE J 300 Aceites de Motor
- SAE J 306 Aceites de engranajes

API American Petroleum Institute

- API S Motores Gasolina.
 - API C Motores Diesel.
 - API T Motores Gasolina 2T Moto, Karting, Náutica...
 - API TA Ciclomotores.
 - API TB Scooter y Motocicleta.
 - API TC Motores de altas prestaciones.
 - API TD Motores Náuticos (TCW 2 / TCW3)
- Las prestaciones de producto están definidas por una letra (&) y un número en orden ascendente según prestación. Normativa API de aceite engranajes.
- API GL-4 Aceite para engranajes multiuso.
 - API GL-5 Aceite para engranajes de altas prestaciones.

GRADO FRÍO

GRADO CALIENTE

